

## KOALA Prallschutz

### Ladegut schützen

- ▶ Bester Schutz für Ihr Ladegut – keine Schäden durch den Radius im Innenknick der Gabelzinke
- ▶ Anfahrschutz im Gabelrücken: Schonung empfindlicher Oberflächen
- ▶ Lärmreduzierung
- ▶ Ruck-zuck befestigt – sofort einsatzbereit
- ▶ Zwei Versionen:
  - KOALA „rot“ mit zwei höhenjustierbaren, integrierten Klettbändern, geeignet für längerdauernde Einsätze
  - KOALA „schwarz“ mit vier integrierten Rundmagneten, geeignet für kurzzeitig wechselnden Einsatz
- ▶ Bei Nichtgebrauch einfache Anbringung an der Staplerkarosserie



**KOALA-R:** Befestigung mit Klettbändern



**KOALA-R:** Lieferumfang mit 2 Klettbändern lang und 2 Klettbändern kurz



**KOALA-S:** Befestigung mittels Magneten auf der Rückseite



Bei Nichtgebrauch einfach am Stapler befestigen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen (ca. mm)	Materialeigenschaften
KOALA-R	Prallschutz rot mit Klettband	470x100x30	<b>Polyurethan rot</b> Shorehärte DIN 53505: 60 Shore A Einsatztemperatur -50°C bis +100°C
KOALA-S	Prallschutz schwarz mit 4 Magneten	430x70x30	<b>Polyurethan schwarz</b> Shorehärte DIN 53505: 63 Shore A Einsatztemperatur -50°C bis +100°C

Die Grafiken sind lediglich Prinzipdarstellungen und begründen keinen vertraglichen Anspruch.