

Sorbent Topserw, uniwersalny, LW mata 0,4*0,5 m, 144 l (200), 1*warstwa, First

Kod produktu: 146.310.101



OPIS PRODUKTU

Sorbent uniwersalny, polipropylenowy (szary) w postaci mat. Pochłania wodę, oleje, płyny przemysłowe, produkty ropopochodne i nieagresywne chemikalia. Stosowana wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zatrzymywania wycieków spod maszyn, nieszczelnych pojemników i przewodów hydraulicznych oraz rozlewów zagrażających bezpieczeństwu na stanowiskach roboczych.

CECHY:

Zapobiega zagrożeniom powodowanym przez wycieki olejów, rozpuszczalników na blatach roboczych i przy eksploatacji pojemników

Przeznaczona do szybkiego usuwania wycieków i rozlewów w ciasnych, trudno dostępnych miejscach oraz na posadzkach i stołach

Mata wykonana jest jako sorbent niegładzony (MeltBlown), typ Microsorb First, jednowarstwowy, o niskiej gęstości (Light Weight)

Wchłania 20 razy więcej niż waży

Perforacja umożliwia zużycie aktualnie potrzebnej ilości sorbentu

Absorpcja wg metody EDANA – 144 l, wg metody ASTM – 216 l

PARAMETRY TECHNICZNE:

Absorpcja	144 l/op
Absorpcja wody	Tak
Atest	PZH
Długość (D)	50 cm
Gęstość	Light Weight (LW)
Ilość	200 szt/op
Ilość warstw	1 szt
Marka	Topserw
Perforacja	Tak
Rodzaj sorbentu	Uniwersalny
Rodzaj warstw	Niegladzona
Szerokość (S)	40 cm
Typ produktu	Mata
Waga	7,2 kg/op
Wchłaniane substancje	Woda, płyny przemysłowe, chemikalia, oleje, produkty ropopochodne