

Oczomyjka Topserw, urządzenie łączone, mrozooodporne z ogrzewaniem kablowym - myjka do o/t, natrysk awaryjny (ABS), wąż do ciała, Ex ATEX

Kod produktu: 163.125.452



OPIS PRODUKTU

Kompletne urządzenie mrozooodporne z ogrzewaniem kablowym, gotowe do natychmiastowej instalacji. Łączy funkcje natrysku awaryjnego, myjki do oczu i twarzy oraz węża do oplukania odzieży, butów.

CECHY:

Wykonanie Ex zgodne z ATEX

Wyposażone w sterowany termostatem kabel grzewczy z izolacją termiczną oraz płaszcz z zielonego tworzywa ABS, chroniące urządzenie przed mrozem do temperatury $-34,5^{\circ}\text{C}$

Myjka do oczu uruchamiana przy pomocy dźwigni ręcznej

Misa natrysku awaryjnego wykonana z zielonego tworzywa ABS, zapewnia wypływ wody odpowiednio ukształtowany, obejmujący swym zasięgiem całą postać

Pozwala na skuteczne i szybkie splukanie niebezpiecznych płynów z całego ciała

Natrysk uruchamiany przy pomocy dźwigni ręcznej

Wszystkie elementy wykonane z tworzywa ABS posiadają stabilizatory UV, nie zmieniają koloru i nie kruszeją w kontakcie z substancjami alkalicznymi, roztworami soli, olejami, większością kwasów oraz światłem słonecznym

Automatyczny zawór spustowy z siłownikiem wyzwalanym termicznie otwiera się, gdy temperatura spada poniżej $1,7^{\circ}\text{C}$ co zapewnia ochronę urządzenia przed zamarznięciem i utrzymanie pełnej gotowości do użycia w sytuacji awaryjnej

Termostat uruchamia grzanie przewodem, gdy temperatura spadnie poniżej 4°C a wyłącza się gdy temp otoczenia wzrośnie powyżej 14°C

Posiada wbudowane regulatory przepływu

Mosiężne zawory kulowe natrysku oraz myjki do oczu i twarzy posiadają trzpień oraz kulę ze stali nierdzewnej, co zapewnia ich wysoką trwałość i odporność na uszkodzenie.

Napięcie zasilania 230V

Uniwersalne oznakowanie w komplecie: znak BHP, zgodny z ISO 3864-1.

Posiada znak CE oraz atest PZH

PARAMETRY TECHNICZNE:

Atest	PZH
Certyfikat	KEMA 08ATEX0111 X
Ciśnienie wody zasilającej	2-6 bar
Marka	Topserw
Misa oczyszczająca Mocowanie	Brak
Mrozoodporność	Tak
Norma	EN 15154
Przeznaczenie produktu	Do całego ciała
Strefa EX gazy	2
Strefa EX pyły	22
Uruchamianie	Ręczne
Wydajność	14 l/min myjka, 76 l/min natrysk
Zasilanie	1 1/4 cal
Znak bezpieczeństwa	Tak